Предохранители серии ПН2 (ТУ16-522.113-75)

ПН2-250: 250А, ~380, -220В
ПН2-400: 400А, ~380, -220В

Предохранители плавкие серии ПН2 предназначены для защиты электрооборудования промышленных установок и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. Номинальное напряжение - 380В переменного тока частоты 50, 60Гц и 220В постоянного тока

Условия эксплуатации:

Высота установки над уровнем моря.....не более 2000 м.
Предохранители должны надёжно работать в условиях воздействия на них механических факторов по группе М7 ГОСТ 17516.
Рабочее положение в пространстве.....вертикальное или горизонтальное.
Режим работы.....продолжительный.

Структура условного обозначения:

ПН2-ХХХ-ХХХХ
ПН - вид предохранителя;
2 - номер серии;
ХХХ - номинальный ток, А 250, 400;
Х - способ монтажа предохранителей в сочетании со способом присоединения внешних проводников к выводам предохранителя
1 - на основаниях комплектного устройства с передним присоединением,
3 - на собственном основании с передним присоединением,
7 - на проводниках комплектного устройства;
Х - наличие свободных контактов и указателя срабатывания
0 - без указателя срабатывания и свободных контактов;
1 - с указателем срабатывания;
2 - с указателем срабатывания и замыкающими свободными контактами;
3 - с указателем срабатывания и размыкающими свободными контактами;
ХХ - климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150.